



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



Tung PE dampspærre

Tung og robust dampspærre. Produces af 100% jomfrueligt polyethylen. Kun med jomfrueligt materiale kan folien forventes at holde i hele konstruktionens levetid.

Med denne meget robuste dampspærre opnås der ekstra sikkerhed for en holdbar konstruktion. I forhold til Let PE-dampspærre, skal der arbejdes mere for at opnå samme lufttæthedegrad, da den øgede robusthed gør folien mindre smidig.

Anvendelse:

Anvendes som dampspærre i alle ventilerede konstruktioner.

Svanemærket byggeri

Tung PE-dampspærre er optaget i Nordic Ecolabel-databasen for materialer der kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Egenskab	Standard	Værdi
Vægt	EN 1849-2	184 g/m ²
Farve		Transparent
Z-værdi	EN 1931	Ca. 600
Brand	EN 13501-1	Klasse F
Temp. område		-40° til +80°C
CE mærkning	EN 13984	Ja
Lagres		Udenfor UV-påvirkning
Affaldskode	EAK	17 02 03

Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
2,15 m	47 m	1403

Fordele

- ✓ Meget robust folie
- ✓ 100% jomfrueligt lavdensitet polyethylen (LDPE)