



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



## Tung PE dampspærre

Tung og robust dampspærre. Produces af 100% jomfrueligt polyethylen. Kun med jomfrueligt materiale kan folien forventes at holde i hele konstruktionens levetid.

Med denne meget robuste dampspærre opnås der ekstra sikkerhed for en holdbar konstruktion. I forhold til Let PE-dampspærre, skal der arbejdes mere for at opnå samme lufttæthedsgød, da den øgede robusthed gør folien mindre smidig.

### Anvendelse:

Anvendes som dampspærre i alle ventilerede konstruktioner.

### Nordic Ecolabel

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

| Egenskab     | Standard   | Værdi                 |
|--------------|------------|-----------------------|
| Vægt         | EN 1849-2  | 184 g/m <sup>2</sup>  |
| Farve        |            | Transparent           |
| Z-værdi      | EN 1931    | Ca. 600               |
| Brand        | EN 13501-1 | Klasse F              |
| Temp. område |            | -40° til +80°C        |
| CE mærkning  | EN 13984   | Ja                    |
| Lagres       |            | Udenfor UV-påvirkning |
| Affaldskode  | EAK        | 17 02 03              |

## Dimensioner

| Bredde | Længde | Varenummer |
|--------|--------|------------|
| 2,15 m | 47 m   | 1403       |

### Fordele

- ✓ Meget robust folie
- ✓ 100% jomfrueligt lavdensitet polyethylen (LDPE)