



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

Radontape

Radontapen er en ekstruderet butyl tape med en polyethylen bagside. Tapen er designet til at tape membransamlinger, så de er luft og radontætte. Tapen er meget formbar og derfor nem at anvende. God vedhæftning til mange forskellige byggematerialer. Forbliver fleksibel. Overholder retningslinjerne i IVD-Instruction – Sheet No. 5.

Anvendelse:

Alle overflader skal være rene, tørre, frostfrie og fri for fedt, olie og løse materialer. Opbevar butylen lunt før anvendelse.

Følg radon anvisningerne 233 og 247 fra SBI, samt membran-erfa.dk

Fordele

- ✓ Giver luft og radontætte samlinger
- ✓ God vedhæftning
- ✓ Yderst fleksibel



Ved at arbejde butylbåndet fast med håndrulle forbedres vedhæftningen med op til 60%.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		Ekstruderet butyl og pe-folie
Aftræksliner		Silikoniseret papir
T-peel	På 250my PE-folie	12 N/cm
Temp. område		-40° til +90°C
Arbejdstemperatur	Luft	+5° til +40°C
Arbejdstemperatur	Tape	+15° til +25°C
Lager		Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Lagertid		24 måneder, tørt og udenfor UV-påvirkning
Affaldskode	EAK	08 04 10

Dimensioner

Bredde	Længde	Tykkelse	Varenummer
100 mm	22,5 m	1,0 mm	1453
100 mm	25 m	0,6 mm	1464