



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

### Radontape - dobbeltklæbende

Radontapen er en ekstruderet butyl tape. Tapen placeres mellem membraner, så der er 100% vedhæftning på begge membraner. Herved bliver samlingen luft og radontæt. God vedhæftning til mange forskellige byggematerialer. Forbliver fleksibel. Overholder retningslinjerne i IVD-Instruction – Sheet No. 5.

### Anvendelse:

Alle overflader skal være rene, tørre, frostfrie og fri for fedt, olie og løse materialer.

Opbevar butylen lunt før anvendelse.

Følg radon anvisningerne 233 og 247 fra SBI, samt membran-erfa.dk

### Fordele

- ✓ Giver luft og radontætte samlinger
- ✓ God vedhæftning
- ✓ Nem visuel inspektion



Ved at arbejde butylbåndet fast med håndrulle forbedres vedhæftningen med op til 60%.

### Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		Ekstruderet butyl
Aftræksliner		Silikoniseret papir
T-peel	På 250my PE-folie	12 N/cm
Temp. område		-40° til +90°C
Arbejdstemperatur	Luft	+5° til +40°C
Arbejdstemperatur	Tape	+15° til +25°C
Lager		Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Lagertid		24 måneder, tørt og udenfor UV-påvirkning

### Dimensioner

Bredde	Længde	Tykkelse	Varenummer
50 mm	10 m	1,5 mm	1467