



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



Dobbeltklæbende montagetape

Anvendes ved membranmontage på metal og kunststofprofiler samt træ og aluminium. Tapen er aggressivt klæbende.

Anvendelse:

Alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone, olie, rim og frost.

Nordic Ecolabel

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Fordele

- ✓ Nem og hurtig montage
- ✓ Ingen huller i dampspærren

Tekniske specifikationer

| Egenskab | Standard | Værdi |
|-------------------|----------------|---------------------------|
| Bærelag | | Armeringsnet |
| Klæb* | | Akryldispersion |
| Temp. område | | -30° til +120°C |
| Arbejdstemperatur | | Fra -10° (anbefalet +5°C) |
| Lager | | Koldt og tørt |
| Peel | AFERA 4001 P11 | >31N/25 mm |
| Aftræksliner | | Silikoniseret papir |
| Affaldskode | EAK | 08 04 10 |

*Opløsningsmiddelfri: fri for VOC, klor og blødgørere.

Dimensioner

| Bredde | Længde | Varenummer |
|--------|--------|------------|
| 20 mm | 50 m | 1526 |



Ved at arbejde tapen fast med en spartel forbedres vedhæftningen med op til 60%.