



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

Gul dampspærretape

Gul dampspærretape bruges til at lave permanente lufttætte samlinger. Til lange lige samlinger mellem dampspærrebaner.

Klæber på alle systemmembraner, samt på andre dampspærre af PE, PP, aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner.

Anvendelse:

Alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone, olie, rim og frost. Folder tapen, rives den over og der startes op påny.

Nordic Ecolabel

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.



Ved at arbejde tapen fast med en spartel forbedres vedhæftningen med op til 60%.

Fordele

- ✓ Rivbar
- ✓ Fri for VOC, klor og blødgørere
- ✓ Klæber på alle systemmembraner samt PE, PP, alu, træ, stål OSB og krydsfiner

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		Specialpapir
Klæb*		260 g/m ² ± 10% akryldispersion
Aftræksliner		Silikoniseret papir
Peel værdi	AFERA 4001 P11	>30N/25 mm
Temp. område		-30° til +120°C
Arbejdstemperatur	Luft	-10° til +30°C
Arbejdstemperatur	Tape	+15° til +25°C
Lager		Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Affaldskode	EAK	08 04 10

*Opløsningsmiddelfri:
Fri for VOC, klor og blødgørere.

Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
50 mm	40 m	1537
60 mm	40 m	1502