



KliiMA ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



### Hvid UV tape

Hvid UV tape bruges til at lave permanente samlinger på vindspærre og undertag. Tåler store temperaturudsving, periodevis regn og UV-påvirkning uden at klæbeevnen påvirkes.

Klæber på alle systemmembraner, samt på andre byggemembraner af PE, PP og aluminium samt træ, stål, OSB og krydsfiner.

### Anvendelse:

Må ikke strækkes under montage. Bør trykkes fast med spartel. Alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone, olie, rim og frost.

### Nordic Ecolabel

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

### Fordele

- ✓ Kan både bruges inde og ude
- ✓ Klæber på alle systemmembraner, samt på andre dampspærre af PE, PP og aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner.
- ✓ Fri for VOC, klor og blødgørere

### Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Bærelag		UV-stabiliseret PE-folie
Klæb*		Akrylatdispersion
Temp. område		-40° til +100°C
Arbejdstemperatur		Fra -10° (anbefalet +5°C)
Lager		Koldt og tørt
UV-stabilitet		12 måneder i centraleuropæisk klima
Peel	AFERA 4001 P11	>30N/25 mm
Aftræksliner		Silikoniseret papir
Affaldskode	EAK	08 04 10

\*Opløsningsmiddelfri: fri for VOC, klor og blødgørere.

### Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
60 mm	25 m	1538
150 mm	25 m	1539



Ved at arbejde tapen fast med en spartel forbedres vedhæftningen med op til 60%.