



KliiMA ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



Fuge KK

Fuge KK er en oliebaseret plastisk fugemasse, der danner en elastisk hinde på ca. 1 mm, og forbliver blød og plastisk under huden. Fugemassen kan overmales, og er let at bearbejde.

Anvendelse:

Påføres med almindelig fugepistol. Kan glittes med glittevæske 2239. Fuge KK anvendes til fugning omkring døre og vinduer, ved ventilationskanaler, samt mellem bygningsselementer, hvor der ikke forekommer store mekaniske påvirkninger.

Særlig velegnet til skjulte fuger. Fuge KK har god vedhæftning på de fleste almindeligt anvendte byggematerialer. Fugemassen tåler ikke konstant vandpåvirkning. Fuge KK er indeklimamærket iht. til Ecodecode EC 1PLUS.

Svanemærket byggeri

Fuge KK er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.

Fordele

- ✓ Kan overmales
- ✓ Let at bearbejde
- ✓ God vedhæftning på de fleste almindeligt byggematerialer

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Densitet		1,7g/cm ³
Konsistens		Pastøs, tixotropisk masse
Skindannelse	Ved 20°C	Ca. 48 timer
Strengtykkelse		8-20 mm
Temp. område		-40° til +100°C
Arbejdstemperatur		+5° til +40°C min. RF30%
Fungicidbehandlet		Nej
Lager	Lukket original emballage	Min 2 år (+5 til +20°C, 50% RF.)
Farve		Grå
Affaldskode	EAK	08 04 10

Dimensioner

Volumen	Varenummer
600 ml	1542