



KliiMA ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



Manchettape

Manchettape bruges til at skabe permanent tæthed rundt om gennembrydninger i dampspærre, vindspærre og undertag. Den unikke klæb kan både bruges inde og ude. Klæben er vandfast og derfor forringes klæbeevnen ikke ved påvirkning af damp og vand. Klæber på alle systemmembraner, aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner.

Anvendelse:

Porøse overflader bør primes før tapen påføres. Brug Primer 49. Med fingerlift for hurtig montage. Tapen er meget fleksibel og formes derfor nemt rundt om f.eks. Rørgennembrydninger.

Brug fast modhold. Samlinger skal være uden mekanisk belastning. Ved at arbejde tapen fast med spartel forbedres vedhæftningen med op til 60%. Alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone, olie, rim og frost. Monter uden folder.

Svanemærket byggeri

Manchettapen er optaget i Nordic Ecolabel databasen for materialer, der kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Fordele

- ✓ Skaber permanent tæthed rundt om gennembrydninger i dampspærre, vindspærre og undertag
- ✓ Kan bruges både inde og ude
- ✓ Klæber på alle systemmembraner, aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale	EN1849-2	Special fleksibel PE-folie
Klæb*		Vandfast modificeret butyl (sort)
Aftrækliner		Silikoniseret papir
Tykkelse	DIN EN 1942	2,0 mm
Brudforlængelse	DIN EN 14410	≥300%
Temp. område		-30° til +80°C
Arbejdstemperatur		+5° til +40°C
Lager		Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Affaldskode	EAK	08 04 10

*Opløsningsmiddelfri:
Fri for VOC, klor og blødgørere.

Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
50 mm	10 m	1545
80 mm	10 m	1546



Ved at arbejde tapen fast med en spartel forbedres vedhæftningen med op til 60%.