



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

Multitape

Multitape bruges til at lave permanente lufttætte, vindtætte og vandtætte (undertag) samlinger. Den unikke klæb kan både bruges inde og ude. Klæber på alle systemmembraner, samt på andre dampspærre af PE, PP og aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner.

Anvendelse:

Tapen er med easy-rip der gør, at den nemt kan rives over med hænderne. Man får derved en nemmere arbejdsgang da alle ender har en "skarp" kant. Man behøver derfor ikke at bruge kniv for at få en pæn (tæt) løsning.

Fordele

- ✓ Kan både bruges inde og ude
- ✓ Klæber på alle systemmembraner, samt på andre dampspærre af PE, PP og aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner
- ✓ Med easy-rip for hurtig montage



Ved at arbejde tapen fast med en spatel forbedres vedhæftningen med op til 60%.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		UV-stabiliseret PE-folie og pet-net
Klæb*		230 g/m ² ± 10% akryldispersion
Aftræksliner		Silikoniseret papir
Peel værdi	DIN EN 1939	35N/25 mm 40%
Temp. område		-40° til +120°C
Arbejdstemperatur	Luft	-10° til +30°C (anbefalet >+5°C)
Arbejdstemperatur	Tape	+15° til +25°C
UV-stabilitet		6 måneder
Lager		Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Affaldskode	EAK	08 04 10

*Opløsningsmiddelfri:
Fri for VOC, klor og blødgørere.

Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
60 mm	40 m	1547