



NYHED



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

FAF tape

FAF tape er en hvid multitape uden liner, der bruges til at lave permanente samlinger på dampspærre, vindspærre og undertag. Hurtigere arbejds gang og mindre affald på byggepladsen. Tåler store temperatur-udsving, periodevis regn og UV-påvirkning uden at klæbeevnen påvirkes. Klæber på alle systemmembraner, samt på aluminium, træ, stål, OSB og krydsfiner. Vær opmærksom på, at tapen ikke klæber på sig selv.

Anvendelse:

Må ikke strækkes under montage. Med EASY RIP, rives nemt over uden brug af kniv. Porøse overflader bør primes. Alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone, olie, rim og frost. Montér uden folder.

Svanemærket byggeri

Tapen er registreret i Nordic Ecolabel databasen for materialer, der kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Fordele

- ✓ Med Easy Rip
- ✓ Uden liner = mindre affald
- ✓ Som på rulle = mindre spild



Ved at arbejde tapen fast med en spartel forbedres vedhæftningen med op til 60%.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		UV-stabiliseret PE-folie + forstærkning
Klæb*		Akryldispersion
Difusionsmodstand		Ca. 20%
Temp. område		-30° til +100°C
Arbejdstemperatur	Luft	-5° til +30°C
Arbejdstemperatur	Tape	+15° til +25°C
Lager		Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Affaldskode	EAK	08 04 10

*Opløsningsmiddel fri:
Fri for VOC, klor og blødgørere.

Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
60 mm	50 m	1549