



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

Grøn dampspærretape

Grøn dampspærretape bruges til at lave permanente lufttætte samlinger. Fleksibel tape primær til detaljer i tæthedsplanet. Klæber på alle systemmembraner samt på andre dampspærre af PE, PP og aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner.

Anvendelse:

Porøse overflader bør primes. Alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone, olie, rim og frost. Må ikke strækkes under montage og skal monteres uden folder.

Fordele

- ✓ Fleksibel tape
- ✓ Fri for VOC, klor og blødgørere
- ✓ Klæber på alle systemmembraner samt PE, PP, alu, træ, stål OSB og krydsfiner



Ved at arbejde tapen fast med en spartel forbedres vedhæftningen med op til 60%.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		PE-folie + polyesterforstærkning
Klæb*		240 g/m ² ± 10% akryldispersion
Aftræksliner		Silikoniseret papir
Peel værdi	DIN EN 14410	>25N/25 mm
Z-værdi		150
Temp. område		-30° til +100°C
Arbejdstemperatur	Luft	-10° til +30°C (anbefalet fra +5°C)
Arbejdstemperatur	Tape	+15° til +25°C
Lager		Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Affaldskode	EAK	08 04 10

*Opløsningsmiddelfri:
Fri for VOC, klor og blødgørere.

Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
60 mm	40 m	1571
100 mm	25 m	1572
150 mm	25 m	1573