



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



CONIZO overlægstape

CONIZO overlægstape bruges til at lave permanente lufttætte samlinger mellem membraner. Klæben er vandfast og derfor forringes klæbeevnen ikke ved påvirkning af damp og vand. Klæber på alle systemdampspærre, samt på aluminium, træ, stål, OSB og krydsfiner.

Anvendelse:

Alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone, olie, rim og frost. Monteres uden folder og porøse overflader bør primes.

Nordic Ecolabel

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Fordele

- ✓ Vandfast klæber
- ✓ Klæber på alle systemdampspærre, samt på aluminium, træ, stål, OSB og krydsfiner
- ✓ Fri for VOC, klor og blødgørere



Ved at arbejde tapen fast med en spartel forbedres vedhæftningen med op til 60%.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		Vandafvisende specialpapir
Klæb*		Vandfast akrylklæb
Aftræksliner		Silikoniseret folie
Z-værdi	EN ISO 125752	10
Lufttæthed	EN 1026	$\alpha_n < 0,1$
Temp. område		-40° til +80°C
Arbejdstemperatur	Luft	-10° til +30°C
Arbejdstemperatur	Tape	+10° til +25°C
Lager		Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Affaldskode	EAK	08 04 10

*Opløsningsmiddelfri:
Fri for VOC, klor og blødgørere.

Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
60 mm	40 m	1602