



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



CONEXO multitape

CONEXO multitape bruges til at lave permanente lufttætte, vindtætte og vandtætte (undertag) samlinger. Den unikke klæb kan både bruges inde og ude. Klæben er vandfast og derfor forringes klæbeevnen ikke ved påvirkning af damp og vand. Klæber på alle systemmembraner, samt på andre dampspærre af PE, PP og aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner.

Anvendelse:

Alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone, olie, rim og frost. Porøse overflader bør primes.

Nordic Ecolabel

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Fordele

- ✓ Kan både bruges inde og ude
- ✓ Klæber på alle systemmembraner, samt på andre dampspærre af PE, PP og aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner.
- ✓ Fri for VOC, klor og blødgørere



Ved at arbejde tapen fast med en spartel forbedres vedhæftningen med op til 60%.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		Special PE-folie med armering
Klæb*		Vandfast akrylklæb
Aftræksliner		Silikoniseret papir
Z-værdi	EN ISO 125752	200
Vandtæthed	EN 13859	W1
Lufttæthed	EN 1026	$\alpha_n < 0,1$
Temp. område		-40° til +80°C
Arbejdstemperatur	Luft	-10° til +30°C
Arbejdstemperatur	Tape	+10° til +25°C
UV-stabilitet		6 måneder
Lager		Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Affaldskode	EAK	08 04 10

*Opløsningsmiddelfri: fri for VOC, klor og blødgørere.

Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
60 mm	50 m	1616
100 mm	50 m	1613
150 mm	50 m	1614
60 mm	25 m	1611 (delt liner)
100 mm	25 m	1612 (delt liner)