



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



VARA Plus fugtadaptiv dampspærre

Armeret fugtadaptiv dampspærre med meget høj vinter-diffusionsmodstand med en Z-værdi på 170. Yder gode muligheder for sommer-udtørring af konstruktionen med en diffusionsmodstand på helt ned til Z-værdi 2. Armeringen gør dampspærren ekstrem stærk og der kan derfor monteres uden fast modhold ved montage på tværs af konstruktionen.

Anvendelse:

Kan anvendes i både ventilerede og uventilerede konstruktioner og med alle typer isolering.

Svanemærket byggeri

VARA PLUS er optaget i Nordic Ecolabel databasen for materialer, der kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Vægt	EN 1849-2	110 g/m ²
Z-værdi	EN 1931	2-170
Brand	EN 13501-1	Klasse E
Vandtæthed	EN 1928	W1
Trækstyrke l/t*	EN 12311-2	350/315N
Brudforlæng. l/t*	EN 12311-1	20/20%
Sømrivstyrke l/t*	EN 12310-1	350/375N
Temp. område		-40° til +80°C
CE mærkning	EN 13984	Ja
Affaldskode	EAK	17 02 03

* l = langsgående, t = tværgående

Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
1,50 m	50 m	1651

Fordele

- ✓ Høj vinter-diffusionsmodstand
- ✓ Armeringen gør dampspærren ekstrem stærk
- ✓ Kan monteres uden fast modhold