



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



### IZOPERM PLUS armeret dampspærre

Armeret dampspærre med meget høj diffusionsmodstand (Z-værdi 110).

Armeringen gør dampspærren stærk og der kan derfor monteres uden fast modhold ved montage på tværs af konstruktionen.

#### Anvendelse:

Kan anvendes i ventilerede konstruktioner og med alle typer isolering.

#### Nordic Ecolabel

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

### Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Vægt	EN 1849-2	110 g/m <sup>2</sup>
Z-Værdi	EN 1931	110
Brand	EN 13501-1	Klasse E
Vandtæthed	EN 1928	W1
Trækstyrke l/t*	EN 12311-2	360/320N
Brudforlæng. l/t*	EN 12311-1	15/10%
Sømrivstyrke l/t*	EN 12310-1	240/190N
Temp. område		-40° til +80°C
CE mærkning	EN 13984	Ja
Affaldskode	EAK	17 02 03

\* l = langsgående, t = tværgående

### Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
1,5 m	50 m	1652
3,0 m	50 m	1653

#### Fordele

- ✓ Armeringen gør dampspærren stærk
- ✓ Kan monteres uden fast modhold
- ✓ Kan anvendes med alle typer isolering