



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



IZOPERM PLUS armeret dampspærre

Armeret dampspærre med meget høj diffusionsmodstand (Z-værdi 110).

Armeringen gør dampspærren stærk og der kan derfor monteres uden fast modhold ved montage på tværs af konstruktionen.

Anvendelse:

Kan anvendes i ventilerede konstruktioner og med alle typer isolering.

Svanemærket byggeri

IZOPERM PLUS er optaget i Nordic Ecolabel databasen for materialer, der kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Vægt	EN 1849-2	110 g/m ²
Z-Værdi	EN 1931	110
Brand	EN 13501-1	Klasse E
Vandtæthed	EN 1928	W1
Trækstyrke l/t*	EN 12311-2	360/320N
Brudforlæng. l/t*	EN 12311-1	15/10%
Sømrivstyrke l/t*	EN 12310-1	240/190N
Temp. område		-40° til +80°C
CE mærkning	EN 13984	Ja
Affaldskode	EAK	17 02 03

* l = langsgående, t = tværgående

Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
1,5 m	50 m	1652
3,0 m	50 m	1653

Fordele

- ✓ Armeringen gør dampspærren stærk
- ✓ Kan monteres uden fast modhold
- ✓ Kan anvendes med alle typer isolering