



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



FAD fugtadaptiv dampspærre

Fleece-arteret fugtadaptiv dampspærre med høj vinter diffusionsmodstand Z-værdi > 110. Yder gode muligheder for sommerudtørring af konstruktionen med en diffusionsmodstand helt ned til en Z-værdi på cirka 1.

Anvendelse:

Armeringen gør dampspærren meget stærk, primært i længderetningen og der kan derfor arbejdes uden fast modhold ved montage på tværs af konstruktionen. FAD er lavet med integreret tape i kanten.

Ved brug af denne opnås der lynhurtigt en meget sikker samling mellem banerne. Kan anvendes i både ventilerede og uventilerede konstruktioner og med alle typer isolering.

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Vægt	EN1849-2	150 g/m ²
Z-Værdi	EN1931	1,14-114
Brand	EN13501-1	Klasse E
Vandtæthed	EN1928	W1
Trækstyrke l/t*	EN12311-2	450/170N
Brudforlæng. l/t*	EN12311-1	25/110%
Sømrivstyrke l/t*	EN12310-1	125/200N
Temp. område		-40° til +100°C
CE mærkning	EN13984	Ja
Affaldskode	EAK	17 02 03

* l = langsgående, t = tværgående

Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
1,5 m	50 m	1657

Fordele

- ✓ Bidrager til en sund konstruktion
- ✓ Integreret tape for sikker samling
- ✓ Skæremærker for nem montage
- ✓ Kan monteres på tværs af konstruktionen uden fast modhold