



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



### FAD fugtadaptiv dampspærre

Fleece-arteret fugtadaptiv dampspærre med høj vinter diffusionsmodstand Z-værdi > 110. Yder gode muligheder for sommerudtørring af konstruktionen med en diffusionsmodstand helt ned til en Z-værdi på cirka 1.

#### Anvendelse:

Armeringen gør dampspærren meget stærk, primært i længderetningen og der kan derfor arbejdes uden fast modhold ved montage på tværs af konstruktionen. FAD er lavet med integreret tape i kanten.

Ved brug af denne opnås der lynhurtigt en meget sikker samling mellem banerne. Kan anvendes i både ventilerede og uventilerede konstruktioner og med alle typer isolering.

#### Svanemærket byggeri

FAD fugtadaptiv dampspærre er registreret i Nordic Ecolabel databasen for materialer, der kan anvendes i Svanemærket byggeri.

### Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Vægt	EN1849-2	150 g/m <sup>2</sup>
Z-Værdi	EN1931	1,14-114
Brand	EN13501-1	Klasse E
Vandtæthed	EN1928	W1
Trækstyrke l/t*	EN12311-2	450/170N
Brudforlæng. l/t*	EN12311-1	25/110%
Sømrivstyrke l/t*	EN12310-1	125/200N
Temp. område		-40° til +100°C
CE mærkning	EN13984	Ja
Affaldskode	EAK	17 02 03

\* l = langsgående, t = tværgående

### Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
1,5 m	50 m	1657

#### Fordele

- ✓ Bidrager til en sund konstruktion
- ✓ Integreret tape for sikker samling
- ✓ Skæremærker for nem montage
- ✓ Kan monteres på tværs af konstruktionen uden fast modhold