



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



NAD100 dampspærre

Stærk og netarmeret dampspærre, som gør opgaven med lufttætning meget nemmere end normalt.

Netarmeringen gør dampspærren stærk og der kan derfor arbejdes uden fastmodhold ved montage på tværs af konstruktionen.

Kan anvendes i ventilerede konstruktioner og med alle typer isolering.

Anvendelse:

Montage på tværs af spær. Overlap 10 cm. Max C/C 120 cm. Er C/C over 100 cm skal samlingerne understøttes med forskalling.

Ved isoleringstykkelse >350 mm, samt ved brug af indblæsningsisolering skal overlap øges til 15 cm og understøttes med forskalling under samling.

Anvend bredtrådshæfteklammer i bredden >10 mm og benlængde >8 mm, med max 10-15 cm afstand.

Nordic Ecolabel

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Fordele

- ✓ Stærk, netarmeret dampspærre
- ✓ Kan monteres på tværs af konstruktionen
- ✓ Kan anvendes i ventilerede konstruktioner og med alle typer isolering

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Vægt	EN1849-2	145 g/m ²
Z-Værdi	EN1931	>100
Brand	EN13501-1	Klasse E-d2
Trækstyrke l/t*	EN12311-2	≥ 300/350N**
Brudforlæng. l/t*	EN12311-1	≥ 5/5%
Sømrivstyrke l/t*	EN12310-1	≥ 250/200N**
Temp. område		-40°C til +80°C
CE mærkning	EN13984	Ja
Affaldskode	EAK	17 02 03

* l = langsgående, t = tværgående **Tolerance: +/-20%

Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
1,5 m	50 m	1658
3,0 m	50 m	1659