



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



NAD50 remfolie

Stærk, smidig og netarmeret dampspærre, her i remfolie-version

Kan anvendes i ventilerede konstruktioner og med alle typer isolering.

Anvendelse:

Remfolie anvendes til forbindelse mellem bagmur/skillevægge og primær dampspærre. Remfolien klæbes lufttæt til bagmur med f.eks. folieklæber, hvorefter rem monteres. Remfolien hæftes ned på muren, så den holdes i ro indtil den forbindes med primær dampspærre.

Nordic Ecolabel

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Vægt	EN1849-2	120 g/m ²
Z-Værdi	EN1931	>50
Brand	EN13501-1	Klasse E-d2
Trækstyrke l/t*	EN12311-2	≥ 300/350N**
Brudforlæng. l/t*	EN12311-1	≥ 5/5%
Sømrivstyrke l/t*	EN12310-1	≥ 250/200N**
Temp. område		-40°C til +80°C
UV-eksponering		Maks. 2 måneder
CE mærkning	EN13984	Ja
Affaldskode	EAK	17 02 03

* l = langsgående, t = tværgående **Tolerance: +/-20%

Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
0,42 m	50 m	1661

Fordele

- ✓ Stærk, smidig og netarmeret remfolie
- ✓ Kan monteres på tværs af konstruktionen
- ✓ Nem forbindelse mellem bagmur og dampspærre