



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



Lysningsfolie

Lysningsfolie bruges til at lave permanente lufttætte samlinger fra mur til vindue/dør. Klæber på alle systemmembraner, samt på andre dampspærre af PE, PP og aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner. Med tapebaner efter anvendelse.

Anvendelse:

Ved at arbejde tapen fast med en spartel forbedres vedhæftningen med op til 60%. Hæft folie fast på vinduet. Ved montage på mineralisk underlag skal der primes først.

Nordic Ecolabel

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Temperaturer

Temp. område	-40° til +80°C
Arbejdstemperatur	-5° til +40°C

Fordele

- ✓ Klæber på alle systemmembraner, samt på andre dampspærre af PE, PP og aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner
- ✓ Fri for VOC, klor og blødgørere
- ✓ Sikker forbindelse mellem vinduer og mur/væg

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		160 g/m ² PES-PE-PES
Klæb*		230 g/m ² ± 10% akryldispersion
Aftræksliner		Silikoniseret PP
Dimension		Op til 1500 mm x 30 m
Trækstyrke l/t**	EN12311-1	300/55N/50mm
Brudforlæng. l/t**	EN12311-1	25/135%
Z-værdi	EN 1931 / EN 12572	>200
UV-stabilitet		3 måneder
Vandtæthed	EN 13984/EN1928	W1 (vandsøjle >2000 mm)
Brand	EN ISO-11925-2	Klasse E
Lager	Max. 12 måneder	Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Affaldskode	EAK	08 04 10

*Opløsningsmiddelfri: fri for VOC, klor og blødgørere ** l = langsgående, t = tværgående

Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
200 mm	30 m	1708 (2 tape)
300 mm	30 m	1701
300 mm	30 m	1703 (2 tape)
400 mm	30 m	1709 (2 tape)
500 mm	30 m	1702