



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



Tyk lysningsfolie

Tyk lysningsfolie bruges til at lave permanente lufttætte samlinger fra mur til vindue/dør. Klæber på alle systemmembraner, samt på andre dampspærre af PE, PP og aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner. Med tapebaner efter anvendelse.

Nordic Ecolabel

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Fordele

- ✓ Skaber permanente lufttætte samlinger fra mur til vindue/dør
- ✓ Klæber på alle systemmembraner, samt på andre dampspærre af PE, PP og aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner
- ✓ Ekstra fast og stærk version

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		200 g/m ² PES-PE-PES
Klæb*		230 g/m ² ± 10% akryldispersion
Aftræksliner		Silikoniseret PP
Trækstyrke l/t**	EN 12311-1	300/55N/50 mm
Brudforlæng. l/t**	EN 12311-1	25/135%
Z-værdi	EN 1931/EN 12572	400
UV-stabilitet		3 måneder
Vandtæthed	EN 13984/EN 1928	W1 (vandsøjle >2000 mm)
Brand	EN ISO-11925-2	Klasse E
Temp. område		-40° til +80°C
Arbejdstemperatur		-5° til +40°C
Lager	Maks. 12 måneder	Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Affaldskode	EAK	08 04 10

*Opløsningsmiddelfri: Fri for VOC, klor og blødgørere.

** l = langsgående, t = tværgående

Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
200 mm	30 m	1710



Ved at arbejde tapen fast med en spartel forbedres vedhæftningen med op til 60%.