



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

## Tyk lysningsfolie

Tyk lysningsfolie bruges til at lave permanente lufttætte samlinger fra mur til vindue/dør. Klæber på alle systemmembraner, samt på andre dampspærre af PE, PP og aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner. Med tapebaner efter anvendelse.

## Svanemærket byggeri

Tapen er optaget i Nordic Ecolabel databasen for materialer, der kan anvendes i Svanemærket byggeri.

### Fordele

- ✓ Skaber permanente lufttætte samlinger fra mur til vindue/dør
- ✓ Klæber på alle systemmembraner, samt på andre dampspærre af PE, PP og aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner.
- ✓ Ekstra fast og stærk version



Ved at arbejde tapen fast med en spartel forbedres vedhæftningen med op til 60%.

## Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		200 g/m <sup>2</sup> PES-PE-PES
Klæb*		230 g/m <sup>2</sup> ± 10% akryldispersion
Aftræksliner		Silikoniseret PP
Trækstyrke l/t**	EN 12311-1	300/55N/50 mm
Brudforlæng. l/t**	EN 12311-1	25/135%
Z-værdi	EN 1931/EN 12572	400
UV-stabilitet		3 måneder
Vandtæthed	EN 13984/EN 1928	W1 (vandsøjle >2000 mm)
Brand	EN ISO-11925-2	Klasse E
Temp. område		-40° til +80°C
Arbejdstemperatur		-5° til +40°C
Lager	Maks. 12 måneder	Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Affaldscode	EAK	08 04 10

\*Opløsningsmiddelfri: Fri for VOC, klor og blødgørere.

\*\* l = langsgående, t = tværgående

## Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
200 mm	30 m	1710