



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



## Vindspærre 150

3-lags vindspærre i meget stærk kvalitet. Membranen er ekstra robust, og meget smidig og besidder derfor god bygbarhed. Beskytter konstruktionen mod regn og vind under byggefasen og vindspærren fungerer fugtteknisk med alle KliiMA-dampspærre.

### Anvendelse:

Monteres enten lodret eller vandret. Vandret montage, med 15-20 cm overlap, sikrer bedst mod vandindtrængning. Anvend bredtråds-hæfteklammer i bredde >10 mm. Kan anvendes i både ventilerede og uventilerede konstruktioner og med alle typer isolering.

### Svanemærket byggeri

Vindspærren er registreret i Nordic Ecolabel databasen for materialer, der kan anvendes i Svanemærket byggeri.

## Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Vægt	EN1849-2	150 g/m <sup>2</sup>
Z-Værdi	EN ISO 12572 C	0,12**
Brand	EN11925-2	Klasse E-d2
Vandtæthed*	EN1928	W1
Trækstyrke l/t***	EN13859-1	290/180N/50mm**
Brudforlæng. l/t***	EN13859-1	40/60%**
Sømrivstyrke l/t***	EN12310-1	185/205N**
Temp. område		-40° til +80°C
UV-stabil		2 måneder
CE mærkning	EN13859-1+2	Ja
Affaldskode	EAK	17 02 03

\*l = langsgående, t = tværgående

\*\*tolerancer +/- 25%

\*\*\* efter accelereret ældning

### Fordele

- ✓ Meget stærk kvalitet
- ✓ Ekstra robust og meget smidig
- ✓ Fungerer fugtteknisk med alle KliiMA-dampspærre

## Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
1,5 m	50 m	1801
3,0 m	50 m	1803