



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



Vindspærre 150

3-lags vindspærre i meget stærk kvalitet. Membranen er ekstra robust, og meget smidig og besidder derfor god bygbarhed. Beskytter konstruktionen mod regn og vind under byggefasen og vindspærren fungerer fugtteknisk med alle KliiMA-dampspærre.

Anvendelse:

Monteres enten lodret eller vandret. Vandret montage, med 15-20 cm overlap, sikrer bedst mod vandindtrængning. Anvend bredtråds-hæfteklammer i bredde >10 mm. Kan anvendes i både ventilerede og uventilerede konstruktioner og med alle typer isolering.

Nordic Ecolabel

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Vægt	EN1849-2	150 g/m ²
Z-Værdi	EN ISO 12572 C	0,12**
Brand	EN11925-2	Klasse E-d2
Vandtæthed*	EN1928	W1
Trækstyrke l/t***	EN13859-1	290/180N/50mm**
Brudforlæng. l/t***	EN13859-1	40/60%**
Sømrivstyrke l/t***	EN12310-1	185/205N**
Temp. område		-40° til +80°C
UV-stabil		2 måneder
CE mærkning	EN13859-1+2	Ja
Affaldskode	EAK	17 02 03

*l = langsgående, t = tværgående

**tolerancer +/- 25%

*** efter accelereret ældning

Fordele

- ✓ Meget stærk kvalitet
- ✓ Ekstra robust og meget smidig
- ✓ Fungerer fugtteknisk med alle KliiMA-dampspærre

Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
1,5 m	50 m	1801
3,0 m	50 m	1803