



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

Vindspærre W2

1-lags vindspærre og støvspærre i polypropylen.

Anvendelse:

Kan anvendes som vindspærre i konstruktioner hvor der er nedsat behov for slagregnstæthed. Produktet er ikke lufttæt og kan derfor bruges som støvspærre/separationslag mellem isolering og hulrum.

Nordic Ecolabel

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Vægt	EN1849-2	85 g/m ²
Z-Værdi	EN ISO 12572 C	0,04**
Brand	EN11925-2	Klasse E
Vandtæthed*	EN1928	W2
Trækstyrke l/t*/***	EN13859-1	210/135N/50 mm**
Brudforlæng. l/t*/***	EN13859-1	105/115%**
Sømrivstyrke l/t*/***	EN12310-1	145/195N**
Temp. område		-30° til +80°C
CE mærkning	EN13859-1+	Ja
Affaldskode	EAK	17 02 03

*l = langsgående, t = tværgående

**tolerancer +/- 30%

***efter accelereret ældning

Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
3,0 m	50 m	1804

Fordele

- ✓ Meget diffusionsåben
- ✓ Letvægtsprodukt