



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



UV vindspærre

2-lags diffusionsåben vindspærre til åbne listebeklædninger.

Anvendelse

Fugebredden må maks. være 30 mm og det åbne areal må maks. udgøre 30% af den samlede facade.

Nordic Ecolabel

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		PET/PU
Vægt	EN 1849-2	160 g/m ²
Z-Værdi	DIN EN ISO 12572	<1
Brand	EN 13501-1	Klasse E
Vandtæthed	EN 1928 A	W1
Trækstyrke l/t*	EN 12311-1	230/180N/50 mm (+/-30)
Brudforlængelse l/t*	EN 12311-1	35/40% (+/-15)
Sømrivstyrke l/t*	EN 12310-1	130/130N (+/-30)
Temp. område		-40° til +100°C
CE mærkning	EN 13859-2	Ja
Affaldskode	EAK	17 02 03

*l = langsgående, t = tværgående

Dimensioner

Bredde	Længde	Tykkelse	Varenummer
1,5 m	50 m	0,45 mm	1805

Fordele

- ✓ Modstår nedbrydning forårsaget af UV-stråler
- ✓ Forbedrer bygningens energieffektivitet
- ✓ Beskytter konstruktionen mod vejr og vind