



KliiMA ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



Tagmembran – CLT-beskyttelse

Fuldklæbende 3-lags membran til brug som f.eks. midlertidig beskyttelse på modul eller CLT-byggeri, som fuldklæbende vindspærre eller underlag i byggeriet generelt. Lang UV-stabilitet pga. monolitisk teknologi. Diffusionsåben og vandtæt.

Anvendelse:

- Overlap på vandrette flader 10 cm plus 10 cm UV-tape.
- Overlap på lodrette og skrå flader 10 cm.
- Varenummer 1861 integreret tape monteres med 10 cm overlap.

Nordic Ecolabel

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		UV-PP+PUR+PP+klæb
Klæb*		Modificeret ren akrylklæber
Aftræksliner		Silikoniseret PE-folie 125/25cm
Vægt	EN 1849-2	250 g/m ²
Temp. område (arb. temp)		-40°C til +100°C (5°C til +40°C)
Vandtæthed	EN 13984/EN 1928	W1 – 10.000 mm vandsøjle
Slagregnsmodstand	EN 1027	>600PA
UV-stabilitet	Vandrette/lodrette og skrå flader	4/6 måneder
Brand	EN ISO 11925-2:2010	Klasse E
Lufttæthed	EN 1026	$\alpha_n < 0,1$
Lager	I original emballage	12 måneder. Tørt og frostfrit og undgå sol

*Opløsningsmiddelfri:
Fri for VOC, Klor og blødgørere.

Dimensioner

Bredde	Længde	UV-stabilitet	Varenummer
150 cm	30 m	4/6 måneder	1850
150 cm	30 m	6/8 måneder	1857
150 cm	30 m	6/8 måneder	1861 (tape version)

Fordele

- ✓ 'Kold' og sikker løsning
- ✓ Diffusionsåben og vandtæt
- ✓ Miljøvenlig løsning