



KliiMA ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



### TOP GRØN - Monolitisk undertag

KliiMA TOP GRØN undertag er en 3-lags undertagsmembran bestående af PP-dug, monolitisk folie og en stærk, kondenssugende nålefil, som giver høj træk og rivstyrke. Smidig og stærk membran, produceret i Tyskland med bedste teknologi. Fungerer fugttechnisk med alle KliiMA dampspærreer.

Fåes i versioner med og uden integreret tapekant.

### Anvendelse:

Fungerer fugttechnisk med alle KliiMA dampspærreer. Monteres iht. BAR-BA vejledning. Komplet tilbehørsprogram.

Taghældning minimum 12 grader. Fra 12- 25 grader min. 200 mm overlæg og- eller tapede samlinger. Fra 12-25 grader skal der anvendes KK-klæber eller sømtætningsbånd under afstandslisten.

(Snart i DUKO MH).

### Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		UV-PP+PUR+Nålefil
Vægt	EN 1849-2	200 g/m <sup>2</sup> (±10)
Vandtæthed	EN 13984/EN 1928	W1
Slagregnsmodstand	TU Berlin	Bestået
Temperaturområde		-40° til +80°C
Z-værdi	DIN EN ISO 12572	0,4 (±0,2)
Trækstyrke l/t*	EN 12311-2	560/580 N/50mm (±40)
Brudforlængelse l/t*	EN 12311-1	55/65% (±15)
Sømrivstyrke l/t*	EN 12310-1	300/310 N (±40)
UV-stabilitet		Anbefalet maks. 2 måneder
Brand	EN 13501-1	Klasse E
Lager	I original emballage	Tørt og frosfrit og undgå sol
CE	EN 13859-1	Ja
Affaldskode	EAK	17 02 03

\*l = langsgående/t = tværgående

### Fordele

- ✓ Høj træk og rivstyrke
- ✓ Fungerer fugttechnisk med alle KliiMA dampspærreer
- ✓ Smidig og stærk membran

### Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
1,10 m	50 m	1855
1,10 m	50 m	1863 (tape version)