



KliiMA ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

## MUT multi- og undertagstape

MUT tape bruges til at lave regn-, vind- og lufttætte samlinger på primært undertag og vindspærre, men kan også bruges som f.eks. dampspærretape. MUT tape bruges til detaljer på undertaget og til samlinger mellem Gutex-plader (husk primer 49). Klæber på alle systemmembraner, samt på PE, PP, alu, træ, stål, OSB og krydsfiner.

### Anvendelse:

MUT er en PP fleece baseret tape og er dermed meget stærk og holdbar. Den skal skæres over. MUT er lavet med en PE-liner (aftræksbagside), hvilket bevirker, at lineren ikke bliver revet itu (som kan være en udfordring med en papir-liner). MUT er ikke strækbar, men god at folde og forme. Brug altid spartel eller håndrulle til at arbejde tapen sammen med membranen.

### Fordele

- ✓ Fås i 150mm og 75mm bredde
- ✓ Ikke strækbar og "krymper" derfor ikke.
- ✓ Med easy-rip for hurtig montage



Ved at arbejde tapen fast med en spartel forbedres vedhæftningen med op til 60%.

## Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		PP-fleece
Klæb*		210 g/m <sup>2</sup> ± 10% akryldispersion
Aftræksliner		Silikoniseret PE
Brudstyrke med brudforlængelse	DIN EN 14410	≥50 N/25 mm; 40%
Temp. område		-30°C til +100°C
Arbejdstemperatur	Luft	+5°C til 30°C
Arbejdstemperatur	Tape	+15° til +25°C
UV-stabilitet		3 måneder
Lager		Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Affaldskode	EAK	08 04 10

\*Opløsningsmiddelfri:  
Fri for VOC, klor og blødgørere.

## Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
75 mm	25 m	1870
150 mm	25 m	1871