



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



## Rør- og kabelmanchetter

Manchetter bruges til at skabe permanent tæthed rundt om gennem-brydninger i dampspærre og vindspærre.

### Anvendelse:

Klæber på alle systemmembraner, samt på træ, stål, OSB og krydsfiner. Alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone, olie, rim og frost. Monter uden folder. Ved brug på porøse og/eller sugende overflader, skal der først primes. Lavet med fingerlift for nem montage.

### Nordic Ecolabel

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

### Fordele

- ✓ Klæber på alle systemmembraner, samt på træ, stål, OSB og krydsfiner
- ✓ Altid optimal lufttæthed
- ✓ Med fingerlift



Ved at arbejde tapen fast med en spartel forbedres vedhæftningen med op til 60%.

## Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale	Tape	Kraftpapir
Klæb*		Akryldispersion
Aftræksliner		Silikoniseret papir
Klæbekraft		>25N/25 mm
Trækstyrke	EN12311-1	>50N/25 mm
Gummi	DIN ISO 48	EPDM 60 ± 5 Shore A
Temp. område		-30° til +100°C
Arbejdstemperatur	Luft	+5° til +30°C
Arbejdstemperatur	Tape	+15° til +25°C
Lager		Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Lagertid		Cirka 5 år ved +15 til 25°C
Affaldskode	EAK	08 04 10

\*Opløsningsmiddelfri:  
Fri for VOC, klor og blødgørere.



## Dimensioner

Bredde	Længde	Højde	Diameter Ø (mm)	Lagervare	Varenummer
150 mm	150 mm	20 mm	4-8	Ja	1901
150 mm	150 mm	20 mm	2 x 4-8	Ja	1901 - 2
150 mm	150 mm	30 mm	8-12	Ja	1902
150 mm	150 mm	30 mm	12-15	Ja	1903
150 mm	150 mm	30 mm	2 x 12-15	Ja	1903 - 2
150 mm	150 mm	30 mm	15-22	Ja	1929
150 mm	150 mm	30 mm	22-25	Ja	1923
150 mm	150 mm	30 mm	25-32	Ja	1924
230 mm	230 mm	30 mm	32-40	Ja	1958
230 mm	230 mm	40 mm	40-55	Ja	1928
230 mm	230 mm	60 mm	50-72	Ja	1908
230 mm	230 mm	60 mm	72-90	Ja	1955
320 mm	320 mm	60 mm	90-100	Skaffevare	-
320 mm	320 mm	60 mm	100-110	Ja	1904
320 mm	320 mm	60 mm	125-140	Ja	1906
350 mm	350 mm	60 mm	150-165	Ja	1905
400 mm	400 mm	60 mm	180-195	Skaffevare	-
400 mm	400 mm	60 mm	200-220	Ja	1921
580 mm	580 mm	60 mm	230-250	Skaffevare	-
580 mm	580 mm	60 mm	250-270	Skaffevare	-
350 mm	350 mm	60 mm	100-125 flex	Ja	1920
350 mm	350 mm	60 mm	125-150 flex	Skaffevare	-
350 mm	350 mm	60 mm	150-165 flex	Skaffevare	-
400 mm	400 mm	30 mm	180-200 flex	Ja	1922
400 mm	400 mm	30 mm	200-220 flex	Skaffevare	-
580 mm	580 mm	30 mm	230-250 flex	Skaffevare	-
580 mm	580 mm	30 mm	250-270 flex	Skaffevare	-