




Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



UV facadetape

Sort facade PE-tape bruges til at lave permanente samlinger på vindspærre, undertag samt dampspærre. Tåler store temperaturudsving, periodevis regn og UV-påvirkning uden at klæbeevnen påvirkes.

Anvendelse:

Klæber på alle systemmembraner, samt på aluminium, træ, stål, OSB og krydsfiner. Må ikke strækkes under montage. Porøse overflader bør primes. Alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone, olie, rim og frost. Monter uden folder.

Svanemærket byggeri

Tapen er optaget i Nordic Ecolabel databasen for materialer, der kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Fordele

- ✓ Tåler store temperaturudsving, periodevis regn og UV-påvirkning
- ✓ All-round tape



Ved at arbejde tapen fast med en spartel forbedres vedhæftningen med op til 60%.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		UV-stabiliseret PE-folie + forstærkning
Klæb*		Akryldispersion
Aftræksliner		Silikoniseret papir
Peel værdi	AFERA 4001 P11	>30N/25 mm
Temp. område		-40° til +100°C
Arbejdstemperatur	Luft	-10° til +30°C
Arbejdstemperatur	Tape	+15° til +25°C
Lager		Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Affaldskode	EAK	08 04 10
UV-stabilitet		1 år i centraleuropæisk klima

*Opløsningsmiddelfri: Fri for VOC, klor og blodgørere.

Dimensioner

Bredde	Længde	Varenummer
60 mm	25 m	1916
100 mm	25 m	1915