



KliiMA ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

Dampspærrehjørner

Dampspærrehjørner bruges til at skabe permanent lufttæthed i ind- og udvendige hjørner fra vandrette flader, som loft og gulv til lodrette flader af dampspærre eller plade. Klæber på alle systemmembraner, samt på træ, stål og beton. Ved brug på porøse og/eller sugende overflader, som f.eks. beton, skal der først anvendes primer 49. Lavet med fingerlift for nem montage.

Anvendelse:

Ved brug på porøse og/eller sugende overflader, skal der først primes. Ved at arbejde tapen fast med håndrulle forbedres vedhæftningen med op til 60%. Alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone, olie, rim og frost. Montér uden folder.

Fordele

- ✓ Giver lufttætte samlinger i hjørner
- ✓ Sikker løsning
- ✓ Fingerlift for nem montage



Ved at arbejde butylbåndet fast med håndrulle forbedres vedhæftningen med op til 60%.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		Papir og EPDM
Klæb		Acryl
Aftræksliner		Silikoniseret papir
Temp. område		-30° til +100°C
Arbejdstemperatur	Luft	+5° til +30°C
Arbejdstemperatur	Tape	+15° til +25°C
Lager		Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Lagertid		Ca. 5 år ved +15 til +25°C
Affaldskode	EAK	08 04 10

Dimensioner

Bredde	Højde	Dybde	Type	Varenummer
200 mm	75 mm	200 mm	Udvendig (lille)	1942
300 mm	115 mm	300 mm	Udvendig (stor)	1943
75 mm	75 mm	75 mm	Indvendig (lille)	1998
115 mm	115 mm	115 mm	Indvendig (stor)	1999