



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

Alu-butylmanchetter

Alu-butylmanchetterne bruges til at skabe permanent tæthed rundt om gennembrydninger i radonspærren. Klæber på alle systemmembraner, samt på træ, stål, OSB og krydsfiner. Ved brug på porøse og/eller sugende overflader, skal der først anvendes Primer 49. Lavet med fingerlift for nem montage.

Anvendelse:

Ved brug på porøse og/eller sugende overflader, skal der først primes. Ved at arbejde butylbåndet fast med håndrulle forbedres vedhæftningen med op til 60%.

*Alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone, olie, rim og frost. Monter uden folder.

Følg radon anvisningerne 233 og 247 fra SBI, samt membran-erfa.dk

Fordele

- ✓ Giver luft og radontætte samlinger om rør og kabler
- ✓ Sikker løsning



Ved at arbejde butylbåndet fast med håndrulle forbedres vedhæftningen med op til 60%.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		Alu
Klæb		Butyl
Aftræksliner		Silikoniseret papir
Gummi	DIN ISO 48	EPDM 60 ± 5 Shore A
Temp. område		-30° til +100°C
Arbejdstemperatur	Luft	+5° til +30°C
Arbejdstemperatur	Tape	+15° til +25°C
Lager		Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Lagertid		Ca. 5 år ved +15 til +25°C
Affaldskode	EAK	08 04 10



Dimensioner

Bredde	Længde	Højde	Diameter Ø (mm)	Varenummer
150 mm	150 mm	20 mm	4-8	1961
150 mm	150 mm	30 mm	8-12	1962
150 mm	150 mm	30 mm	12-15	1963
150 mm	150 mm	30 mm	15-22	1959
150 mm	150 mm	30 mm	22-25	1946
150 mm	150 mm	30 mm	22-25 (dobbelmanchet)	1940
150 mm	150 mm	30 mm	25-32	1947
230 mm	230 mm	30 mm	32-40	1948
230 mm	230 mm	30 mm	32-40 (dobbelmanchet)	1941
230 mm	230 mm	40 mm	40-55	1949
230 mm	230 mm	60 mm	50-72	1931
230 mm	230 mm	60 mm	72-90	1934
320 mm	320 mm	60 mm	100-110	1932
320 mm	320 mm	60 mm	125-140	Bestillingsvare
350 mm	350 mm	60 mm	150-160	1933
400 mm	400 mm	60 mm	180-195	Bestillingsvare
400 mm	400 mm	60 mm	200-220	Bestillingsvare
580 mm	580 mm	60 mm	230-250	Bestillingsvare
580 mm	580 mm	60 mm	250-270	Bestillingsvare