



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

Radonspærretape - alu

Radonspærretapen er en ekstruderet butyl tape med en alu-folie forside. Tapen er designet til at tape membransamlinger, så de er luft og radontætte. Tapen er stærk og nem at anvende. God vedhæftning til mange forskellige byggematerialer. Butyl-klæben forbliver fleksibel.

Anvendelse

Alle overflader skal være rene, tørre, frostfrie og fri for fedt, olie og løse materialer. Alle porøse overflader skal primes med Kliima Primer 49 før brug. Opbevar butylen lunt før anvendelse.

Følg radon anvisningerne 233 og 247 fra SBI, samt membran-erfa.dk

Fordele

- ✓ Giver luft og radontætte samlinger
- ✓ God vedhæftning
- ✓ Meget høj Z-værdi



Ved at arbejde butylbåndet fast med håndrulle forbedres vedhæftningen med op til 60%.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		Ekstruderet butyl og alu-folie
Aftræksliner		Silikoniseret papir
Peel-værdi	IPM 5009*	>20 N/mm
Temp. område		-30° til +80°C
Z-værdi		>1200
Arbejdstemperatur	Luft	+5° til +40°C
Arbejdstemperatur	Tape	+15° til +25°C
Lager		Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Lagertid		24 måneder, tørt og udenfor UV-påvirkning
Affaldskode	EAK	08 04 10

* Ved 100 mm/min. 90° peel

Dimensioner

Bredde	Længde	Tykkelse	Varenummer
150 mm	10 m	1,1 mm	1975