



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

Alu-butyl hjørner

Alu-butyl hjørner bruges til at skabe permanent luft og radontæthed i ind- og udvendige hjørner fra vandrette flader, som terrændæk eller radonspærre, til lodrette flader, som pudsede blokke eller radonspærre. Klæber på alle systemmembraner, samt på træ, stål og beton. Ved brug på porøse og/eller sugende overflader, som f.eks. beton, skal der først anvendes primer 49. Lavet med fingerlift for nem montage.

Anvendelse:

Ved brug på porøse og/eller sugende overflader, skal der først primes. Ved at arbejde butylbåndet fast med håndrulle forbedres vedhæftningen med op til 60%. Alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone, olie, rim og frost. Monter uden folder.

Følg radon anvisningerne 233 og 247 fra SBI, samt membran-erfa.dk

Fordele

- ✓ Giver luft og radontætte samlinger i hjørner
- ✓ Sikker løsning
- ✓ Fingerlift for nem montage



Ved at arbejde butylbåndet fast med håndrulle forbedres vedhæftningen med op til 60%.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		Alu
Klæb		Butyl
Aftræksliner		Silikoniseret papir
Gummi	DIN ISO 48	EPDM 60 ± 5 Shore A
Temp. område		-30° til +100°C
Arbejdstemperatur	Luft	+5° til +30°C
Arbejdstemperatur	Tape	+15° til +25°C
Lager		Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Lagertid		Ca. 5 år ved +15 til +25°C
Affaldskode	EAK	08 04 10

Dimensioner

Bredde	Højde	Dybde	Type	Varenummer
115 mm	115 mm	115 mm	Indvendig	1995
300 mm	115 mm	300 mm	Udvendig	1996