



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

## Amiseal Fix-11

Fiberfikseringsmiddel til asbestholdige overflader, anvendes før fjernelse af asbestholdige bygningsdele. Amiseal Fix-11 er et vandbaseret, VOC-frit fiberfikseringsmiddel, der består af en dispersion af mikropolymer og tilsætningsstoffer fra nanoteknologi, specielt formuleret til at fiksere asbestfibre, som befugningsmiddel og med en høj overfladeindtrængning. Til brug på asbestholdige overflader, både inde og ude, før de fjernes: Tagplader, isoleringsmaterialer, puds, maling og belægninger samt andre asbestholdige materialer.

## Anvendelse

- Fjern stående vand; påfør kun på en tør overflade.
- Påføringstemperatur: 5-35°C, dette temperaturområde gælder også under tørring.
- Ryst før brug. Må ikke fortyndes.
- Lokale regler vedrørende fjernelse eller indkapsling af asbest skal respekteres og er helt og holdent brugerens ansvar.
- Påføres under lavt tryk eller påfør med rulle eller pensel.
- Kan bruges både inde og ude.
- Forbrug: Op til 12 m<sup>2</sup>/liter, afhængigt af overfladens porøsitet. Påfør indtil mætning.

## Fordele

- ✓ Fikserer asbestholdige overflader
- ✓ Vandbaseret
- ✓ VOC-frit

## Tekniske specifikationer

Farve	Rød (farveløs efter tørring) Blå (lyseblå efter tørring)
Densitet (kg/liter)	1,0 (ind.)
Forbrug	Op til 12 m <sup>2</sup> /liter, afhængigt af overfladetype
Tørreid	1 til 12 timer (afhængigt af forbrug og miljøforhold)
Opbevaring	Opbevares på et tørt og ventileret sted ved en temperatur mellem +5° C og +20° C. Brug før: 12 måneder fra fremstillingsdatoen, i original uåbnet emballage.

Produceret i EU af



## Emballage

Volumen	Palle	Varenummer
10 liter	72 x 10 kg	2013-2
25 liter	30 x 25 kg	2013