



KliiMA ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende produkter.

## Amiseal Fix-11

Fiberfikseringsmiddel til asbestholdige overflader, anvendes før fjernelse af asbestholdige bygningsdele. Amiseal Fix-11 er et vandbaseret, VOC-frit fiberfikseringsmiddel, der består af en dispersion af mikropolymer og tilsætningsstoffer fra nanoteknologi, specielt formuleret til at fiksere asbest-fibre, som befugtningsmiddel og med en høj overfladeindtrængning. Til brug på asbestholdige overflader, både inde og ude, før de fjernes: Tagplader, isoleringsmaterialer, puds, maling og belægninger samt andre asbestholdige materialer.

## Anvendelse

- Fjern stående vand; påfør kun på en tør overflade.
- Påførings temperatur: 5-35°C, dette temperaturområde gælder også under tørring.
- Ryst før brug. Må ikke fortyndes.
- Lokale regler vedrørende fjernelse eller indkapsling af asbest skal respekteres og er helt og holdent brugerens ansvar.
- Påføres under lavt tryk eller påfør med rulle eller pensel.
- Kan bruges både inde og ude.
- Forbrug: Op til 12 m<sup>2</sup>/liter, afhængigt af overfladens porøsitet. Påfør indtil mætning.

## Fordele

- ✓ Fikserer asbestholdige overflader
- ✓ Vandbaseret
- ✓ VOC-frit

## Tekniske specifikationer

Farve	Rød (farveløs efter tørring) Blå (lyseblå efter tørring)
Densitet (kg/liter)	1,0 (ind.)
Forbrug	Op til 12 m <sup>2</sup> /liter, afhængigt af overfladetype
Tørreid	1 til 12 timer (afhængigt af forbrug og miljøforhold)
Opbevaring	Opbevares på et tørt og ventileret sted ved en temperatur mellem +5° C og +20° C. Brug før: 12 måneder fra fremstillingsdatoen, i original uåbnet emballage.

Produceret i EU af



## Emballage

Volumen	Palle	Varenummer
10 liter	72 x 10 kg	2013-2
25 liter	30 x 25 kg	2013