



KliiMA ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

Primer 49

Forbedrer tapede eller fugede samlinger. Trænger ind i underlaget og styrker overfladen, så der efterfølgende kan klæbes med akryl, butyl, bitumen og hybrid-polymer klæbere.

Anvendelse:

Primeren pensles på beton, puds, tegl, træ, gammelt spærtræ, træfiberplader mm.

Alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone, olie, rim og frost. Våd primer kan fjernes med vand og klud. Tør primer kan kun fjernes mekanisk. Pensel rengøres i vand.

Opbevar lunt før brug (+15°C til +25°C).

Nordic Ecolabel

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Basis		Vandig akryl-polymerdispersion, opløsningsmiddelfri
Forbrug		Fra 100 g/m ² alt efter overflade
Tørretid		Ca. 30 min ved 20°C/50% RF
pH		5-6
Temp. område		-40° til +100°C
Arbejdstemperatur luft		>+5°
Arbejdstemperatur primer		>+5°
MAL-kode		00-1
Lager		12 måneder tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Affaldskode	EAK	08 04 10

Dimensioner

Volumen	Varenummer
1000 ml	2037

Fordele

- ✓ Trænger ind i underlaget og styrker overfladen
- ✓ Forbedrer tapede eller fugede samlinger