



KliiMA ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



Fugebagstop

Fugebagstop til fugning med elastiske fugemasser. Fugemassen hæfter ikke på bagstoppet og har derfor kun to hæfteflader.

Anvendelse:

Vælg et fugebagstop, der passer til fugens bredde og formål. Rengør fugen for at fjerne støv, snavs eller gamle fugerester etc. Skær fugebagstoppet til den ønskede længde, og sørg for at det passer ind i fugen uden at være for stramt eller for løst. Fugebagstoppet placeres i en ensartet dybde langs hele fugen.

Dimensioner

Diameter	Længde	Colli	Varenummer
Ø6	100 m	5 x 100	2170
Ø8	100 m	5 x 100	2171
Ø10	100 m	5 x 100	2172
Ø15	100 m	5 x 100	2173*
Ø20	50 m	5 x 50	2174*
Ø25	50 m	5 x 50	2175*
Ø30	25 m	5 x 25	2176
Ø40	135 m	1 x 135	2177
Ø50	90 m	1 x 90	2178

*Lagervare

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		PE-foam lukkede celler
Farve		Grå
Densitet	DIN 53420	30 kg/m ³
Trækstyrke	DIN 53571	320 kPa
Brudforlængelse	DIN 53571	Ca. 170%
Kompressionshårdhed ved 40%	DIN 53577	85 kPa
Vandoptag	DIN 53428	≤1%
Temp. område		Ca. -40° - ca. +60°C
Lagertid		12 måneder og tørt
Lagertemperatur		+5°C til +20°C
Affaldskode	EAK	17 02 03

Fordele

- ✓ Både til ude og inde
- ✓ Sørger for korrekt vedhæftning
- ✓ Optager ikke fugt eller fugemasse