



KliiMA ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.



Detaljeklæber

Membranklæberen bruges til at lave permanente lufttætte samlinger fra membran til membran eller tilstødende bygningsdel. Klæber på puds, træ, beton, sten og diverse dampspærre. Neutralt hærdende. Opbevar i temp. +15°C til +25°C før brug i koldt vejr.

Anvendelse:

Påfør cirka Ø8 mm streng og tryk membranen ind i massen. Tryk ikke fladerne end 2 mm. Hærdetid cirka 2 mm de første 24 timer, men afhænger af materialer, RF og temp. op til en uge.

Begrænsninger:

Alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone og olie. Meget sugende overflader bør primes før brug af membranklæber. Egner sig ikke til svømmehaller og saunaer. Samlinger må ikke udsættes for mekanisk belastning.

Nordic Ecolabel

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Basis		Hybrid polymer
Vægt	DIN EN ISO 2811-1	1,25 g/m ³
Viskositet		Pasta ved +20°C
Temp. område		-40° til +80°C
Arbejdstemperatur	Overflader	+5° til +40°C
Arbejdstemperatur	Folieklæber	+15° til +25°C
Lager		Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol
Farve		Beige
DGNB	ENV1.2 kriterie 13	Kvalitetstrin 4 opfyldt
PR-nummer		4490757
Affaldskode	EAK	08 04 10

Dimensioner

Volumen	Varenummer
600 ml	2301

Fordele

- ✓ Super vedhæftning på være overflader
- ✓ Kan bruges mellem to lag folie
- ✓ Neutralt hærdende