

Beskrivelse og funktioner

Lunos ALD-S er en passiv luftventil til naturlig ventilation. Forbedret støjreduktion med konstruktion af stjerneformede skumindsatse. Leveres med vaskbart G2 filter, der kan tilvælges pollen filter. Luftvolumen kan justeres ved installation med plastik disk.

Installeres i samme rørdimension som Lunos e2-serien, dermed kan der opgraderes til mekanisk ventilation med varmegenvinding.

Standard lydreduktion ved 360mm væg 54db

**Installation**

ALD-s installeres i et ø162 hul i ydervæggen. Ø160mm røret installeres med lille hældning mod ydersiden. Husk lufttætning fra rør til lufttæt plan som mur eller dampspærre.

Tilbehør	Teknisk info
Murgen nemføring 500mm 201S 700mm 202S	Luftstrøm reguleres med plastik disk
Indvendige fronter Standard 203S Comfort 204S Lyd 206S	Diskhul ø56mm 5 m ³ /t ved 2 Pa 10 m ³ /t ved 4 Pa 15 m ³ /t ved 8 Pa
Udvendige riste Standard hvid 207S Standard grå 208S Std. grundet 209S Ristfri 212S Kobber 213S	Diskhul ø70mm 7,5 m ³ /t ved 2 Pa 13,5 m ³ /t ved 4 Pa 20 m ³ /t ved 8 Pa
Udvendige hætter Hvid 214S Grå 215S	Uden disk 12,5 m ³ /t ved 2 Pa 18 m ³ /t ved 4 Pa
Vaskbare filtre G2, G3, pollen	25 m ³ /t ved 8 Pa

Note

Produkter og illustrationer kan variere lidt. På grund af kontinuerlig produktudvikling og/eller flere leverandører, f.eks. for råvarer kan farverne blandt andet variere lidt eller blive vist anderledes i brochurer.

revideret: December 2020