


## SYSTEM

Izoperm plus  
Armeret dampspærre



## CONIZO overlæg

Papir-tape med solid glue



## VARAseal

Fleece-tape med solid glue



## BUTAflex manchettape

Akrylmodificeret butyltape til  
tætning af gennemføringer



## CONEXO multitape



CONEXO multitape bruges til at lave permanente lufttætte, vindtætte og vandtætte (undertag) samlinger. Den unikke klæb kan både bruges inde og ude. Klæben er vandfast og derfor forringes klæbeevnen ikke ved påvirkning af damp og vand. Klæber på alle systemmembraner, samt på andre dampspærre af PE, PP og aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner.

Ved at arbejde tapen fast med spartel forbedres vedhæftningen med op til 60%.



	Værdi	Standard
Bærerlag	Special PE-folie med armering	
Klæb	Vandfast akryl, opløsningsmiddelfri, fri	
Temp. Område	-40° - +80°C	
UV testet	6 måneder	
Lager	Koldt og tørt	
Arbejdstemp.	Fra -10°C	
Z-værdi	200	EN ISO 12572
Vandtæthed	W1	EN 13859
Lufttæthed	$a_n < 0.1$	EN 1026
Dimension	60mm x 25m	
Aftræksliner	Silikoniseret papir	

Begrænsninger: alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone, olie, rim og frost. Monter uden folder.

kliima.dk Geneesgade 5 8700 Horsens  
mail info@kliima.dk tlf. 53782652

## SYSTEM

VARA PLUS  
Armeret fugtadaptiv  
dampspærre.



## ACRAPRIME

Polyacrylate baseret  
dispersions primer.



## KliiMA folieklæber



## MANCHETTER

Gummi med tape

