

KLIIMA FOLIEKLÆBER

SYSTEM

Izoperm plus
Armeret dampspærre



CONIZO overlæg

Papir-tape med solid glue



VARAseal

Fleece-tape med solid glue



BUTAflex manchettape

Akrylmodificeret butyltape til
tætning af gennemføringer



Folieklæberen bruges til at lave permanente lufttætte samlinger fra membran til tilstødende bygningsdel. Klæber på puds, træ, beton, sten og diverse dampspærre. Den ene overflade skal være sugende.

Vådmetode: Påfør i 8mm streng og tryk dampspærren ind i massen. Tryk ikke fladere end 4mm. Hærdetid afhænger af materialer, RF og temp. Op til en uge.

Tørmetode: Påfør i 8mm streng og lad det hærde i 16-20 timer før dampspærren trykkes ind i massen. Virker kun i omgivelser uden støv.

Egenskab	Værdi	
Basis	Modificeret akryl-polymerdispersion	
Temp. Område	-20°C - +80°C	
Arbejdstemp.	Fra -5°C - +50°C	
Lager	Tørt og frostfrit, ikke i direkte sol	
Holdbarhed	1 år fra produktionsdato	
Farve	lyseblå	

Begrænsninger: alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone og olie. Egner sig ikke til svømmehaller og saunaer. Samlinger må ikke udsættes for mekanisk belastning.

kliima.dk Geneesgade 5 8700 Horsens
mail info@kliima.dk tlf. 53782652

SYSTEM

VARA PLUS

Armeret fugtadaptiv dampspærre.



ACRAPRIME

Polyacrylate baseret dispersions primer.



CONEXO multitape

PE-tape med solid glue



MANCHETTER

Gummi med tape

