BUTAFLEX MANCHETTAPE

BUTAFLEX manchettape bruges til at skabe permanent tæthed rundt om gennembrydninger i dampspærre, vindspærre og undertag . Den unikke klæb kan både bruges inde og ude. Klæben er vandfast og derfor forringes klæbeevnen ikke ved påvirkning af damp og vand. Klæber på alle systemmembraner, aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner. Tapen er optaget i Nordic Ecolabeldatabasen for materialer der kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Porøse overflader bør primes.

Ved at arbejde tapen fast med spartel forbedres vedhæftningen med optil 60%.

TEKNISKE EGENSKABER

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		Special fleksibel PE.folie
Klæb*		Vandfast modificeret butyl
Aftræksliner		Silikoniseret papir
Dimension		50mm x 5m
Z-værdi	EN ISO 125752	550
Vandtæthed	EN 13859	W1
Lufttæthed	EN 1026	An<0,1
Temp. område		-40° - +90°C
Arbejdstemperatur	luft	-10° - +30°C
Arbejdstemperatur	tape	+10° - +25°C
UV-stabilitet		6 mdr
Lager		Tørt og frostfrit, ikke i direkte sol
Varenr.		1604

Begrænsninger: alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone, olie, rim og frost. Monter uden folder.

*opløsningsmiddelfri, fri for VOC, Klor og blødgørere.

April 2021