

GRØN DAMPSPÆRRETAPE

PE-tape

Grøn dampspærretape bruges til at lave permanente lufttætte samlinger. Flexibel tape primær til detaljer i tæthedspånet. Klæber på alle systemmembraner, samt på andre dampspærre af PE, PP og aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner. Må ikke strækkes under montage.

Tapen er optaget i Nordic Ecolabel-databasen for materialer der kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Porøse overflader bør primes.

Ved at arbejde tapen fast med spartel forbedres vedhæftningen med op til 60%.



TEKNISKE EGENSKABER

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		PE-folie + polyester forstærkning
Klæb*		240g/m ² ± 10% akryldispersion
Aftræksliner		Silikoniseret papir
Dimension		60mm x 40m
Peel værdi	AFERA 4001 P11	>30N/25mm
Z-værdi		150
Temp. område		-40° - +100°C
Arbejdstemperatur	luft	-10° - +30°C
Arbejdstemperatur	tape	+15° - +25°C
Lager		Tørt og frostfrit, ikke i direkte sol
Varenr.		1501

Begrænsninger: alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone, olie, rim og frost. Monter uden folder.

*opløsningsmiddelfri, fri for VOC, Klor og blødgørere.

April 2021