

Lysningsfolie

Tyk-version

Lysningsfolie bruges til at lave permanente lufttætte samlinger fra mur til vindue/dør. Klæber på alle systemmembraner, samt på andre dampspærre af PE, PP og aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner. Med tapebaner efter anvendelse.

Tapen er optaget i Nordic Ecolabel-databasen for materialer der kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Ved at arbejde tapen fast med spartel forbedres vedhæftningen med op til 60%. Hæft folie fast på vinduet. Ved montage på mineralsk underlag, primes der først.



TEKNISKE EGENSKABER

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		200g/m ² PES-PE-PES
Klæb*		230g/m ² ± 10% akryldispersion
Aftræksliner		Silikoniseret PP
Dimension		200mm x 30m
Trækstyrke l/t	EN12311-1	300/55N / 50mm
Brudforlæng. l/t	EN12311-1	25/135%
Z-værdi	EN 1931 / EN 12572	400
UV-stabilitet		3 mdr.
Vandtæthed	EN 13984/EN1928	W1 (vandsøjle >2000mm)
Brand	EN ISO-11925-2	Klasse E
Temp. område		-40° - +80°C
Arbejdstemperatur		-5° - +40°C
Lager	Max 12mdr	Tørt og frostfrit, ikke i direkte sol
Varenr.		1711

*opløsningsmiddelfri, fri for VOC, Klor og blødgørere.