


SYSTEM

Izoperm plus
Armeret dampspærre



CONIZO overlæg
Papir-tape med solid glue



CONEXO multitape
PE-ape med solid glue



BUTAflex manchettape
Akrylmodificeret butyltape til
tætning af gennemføringer



VARA SEAL multitape



VARA SEAL multitape bruges til at lave permanente luft-tætte, vindtætte og vandtætte (undertag) samlinger. Den unikke klæb kan både bruges inde og ude. Klæben er vandfast og derfor forringes klæbeevnen ikke ved påvirkning af damp og vand. Klæber på alle systemmembraner, samt på andre dampspærre af PE, PP og aluminium, samt træ, stål, OSB og krydsfiner.

Ved at arbejde tapen fast med spartel forbedres

vedhæftningen med op til 60%.

Fås i diverse splitliner versioner.



	Værdi	Standard
Bærelag	Fleece	
Klæb	Akryldispersion, opløsningsmiddelfri, fri for VOC, Klor og blødgørere.	
Temp. Område	-40° - +80°C	
UV testet	3 måneder	
Lager	Koldt og tørt	
Arbejdstemp.	Fra -10°C	
Z-værdi	Variabel 2-170	EN ISO 12572
Vandtæthed	W1	EN 13859
Lufttæthed	$a_n < 0.1$	EN 1026
Dimension	60mm x 25m	
Aftræksliner	Silikoniseret pe-folie	

Begrænsninger: alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone, olie, rim og frost. Monter uden folder.

kliima.dk Geneesgade 5 8700 Horsens
mail info@kliima.dk tlf. 53782652

SYSTEM

VARA PLUS
Armeret fugtadaptiv
dampspærre.



ACRAPRIME
Polyacrylate baseret
dispersions primer.



KLIIMA folieklæber



MANCHETTER
Gummi med tape

